



MÉLANGE DE LOTS DE BARDEAUX SUR LES GRANDS TOITS

La pratique courante dans l'industrie exige que l'on s'abstienne de mélanger des lots différents de bardeaux sur un toit, qu'il soit petit ou grand, en raison des légères variations de couleur entre les bardeaux fabriqués dans des usines différentes. Cette règle de base s'applique aux bardeaux de couleur unie ou mélangée fabriqués par les concurrents d'IKO.

Toutefois, IKO a tellement amélioré le contrôle de la qualité des procédés de coloration des granules et de mélange des revêtements de bardeaux qu'il est désormais possible de mélanger sans problème sur le même toit des bardeaux fabriqués dans n'importe laquelle de nos usines; cette expérience a d'ailleurs été tentée avec succès. IKO prend grand soin de spécifier les valeurs de couleur des granules; de plus, le processus de mélange des granules dans nos usines de bardeaux est contrôlé par ordinateur et fait l'objet d'évaluation constante au moyen d'essais en ligne rigoureux.

Malgré ce dispositif de contrôle de la qualité de pointe, des variations minimales de l'apparence des bardeaux peuvent encore échapper à toute détection (le cas échéant, ces différences cosmétiques disparaissent souvent après quelques mois d'exposition aux intempéries, soit dit en passant). En fait, ces différences minimales de ton sont uniquement visibles sur les pans de toit sans obstacle et de très grande superficie, car ceux-ci permettent de comparer d'un seul coup d'œil des bardeaux issus de plusieurs paquets, voire de plusieurs palettes. Par conséquent, IKO exige, comme tous les autres fabricants, que les bardeaux posés sur des pans de toit sans obstacle et de très grande superficie (plus de 100 carrés [10000 pi²] par élévation) proviennent du même lot de fabrication. On peut facilement trouver le code de lot sur l'emballage des bardeaux, car IKO imprime ce code sur tous les paquets au moment de leur fabrication. Bien que le code alphanumérique puisse sembler complexe, les couvreurs doivent uniquement s'assurer que les six premiers caractères sont les mêmes. Le code se compose d'une paire initiale de lettres, suivie d'un chiffre, puis d'une lettre et enfin d'une série de chiffres. Par exemple, les bardeaux du lot « AG2V131558 » peuvent être mélangés aux bardeaux du lot « AG2V130733 » sur le même pan de toit, car, bien que les codes semblent différents, le préfixe de six caractères du code de lot – « AG2V13 » – est le même dans les deux cas.

Les couvreurs et les propriétaires de maisons peuvent continuer à mélanger les bardeaux fabriqués dans différentes usines IKO en toute confiance sur des toits standards – un avantage pratique que les autres fabricants ne peuvent pas égarer. Il est **uniquement** nécessaire de prêter attention aux codes de fabrication dans les rares cas où l'on prévoit couvrir des pans de toit sans obstacle de très grande superficie – le plus grand défi que l'on puisse imaginer pour ce qui est de l'appariement des couleurs de matériaux de couverture.

Consultez également le bulletin d'information résidentielle d'IKO n° 31 sur les variations de couleurs. Pour obtenir de plus amples renseignements sur tout produit IKO ou sur les consignes d'application, consultez notre site Web à www.iko.com ou communiquez avec nous en composant le 1 888 766-2468 au Canada et le 1 888 456-7663 aux États-Unis.